UWAGI

1. Wszystkie wymiary należy rozpatrywać łącznie z opisami konstrukcyjnymi i projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie przed przystąpieniem do wykonywania przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz ich montażu. Wszelkie zauważone niezgodności należy zgłosić projektantowi.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a opisanym lub przedstawionym w projekcie budowlanym należy powiadomić projektanta.
4. Wymiary podane w centymetrach, rzędne w metrach.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
7. Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.
8. Prace instalacyjne wymagają specjalnych uprawnień (SEP, G, itp.) i odbywają się pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia.
9. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
10. Przy instalacyjne elektryczne należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej.
11. Wszystkie roboty budowlane oraz montażowe należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej.
12. Lokalizacja, zakres i wykonanie izolacji wody, oraz przejścia instalacyjne.
13. Obowiązkowe wykonanie w garażu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.
14. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego wyposażona w wentylatory oddymiające.
15. Wentylacja mechaniczna garażu podziemnego wyposażona w wentylatory oddymiające.
16. Wentylacja mechaniczna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
17. Obowiązkowe wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach technicznych.
18. Obowiązkowe wyposażenie w wywietrzniak w dolnej części.
19. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
20. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
21. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
22. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
23. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
24. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
25. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
26. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
27. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
28. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
29. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
30. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
31. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
32. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
33. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
34. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
35. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.
36. Wentylacja grawitacyjna garażu podziemnego zgodnie z normą PN-EN 12101-10 - przy zmianach powietrza zewnętrznego: 3 razy wykonanie stanu równowagi.

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania w całości lub w części niniejszego projektu bez pisemnej zgody autorów. Projekt chroniony na mocy ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych i prawach własności przemysłowej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie projektu bez zgody autorów jest zabronione.

BUDOWA BUDYNKU
WIELORODZINNEGO ZE
ŚREDNIM STOPNIEM
I PODZIEMNYM GARAŻEM
WIELOSTANOWISKOWYM Z
INSTALACJAMI: WOD-KAN,
WENTYLACJĄ,
MECHANICZNEJ

KRAKÓW UL. KWIATOWA
DZIAŁKI NR:
13/11,13/12,CZĘŚĆ DZIAŁEK
13/1,13/2,13/3,13/4,13/5,
13/11,13/13,13/14,13/15
OBR. 21 SWOŃIEŚCIE

INWESTOR:
TOMASZ GUDZAK
WADOWICKA SP.K.
UL. DOBREGO PASTERZA 121
32-652 BULOWICE

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
SZCZEPAŃSKA 5A
30-011 KRAKÓW
PROJEKTANT:
DARIUSZ SYKTA
NR UPR. DO KARB
MP-0574

SPRAWDZAJĄCY:
TOMASZ TRZASKALIK
MAREK PAWŁAT
MP-0695

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ZBIGNIEW JANTA
GRZEGORZ JANTA
TOMASZ GUDZAK
PAULINA BIENIAS

02.2016
NR RYS. 10/A

GRUPA GS

RS 0120